

Enceinte colonne **Victoria Evo**

Cahier des charges :


- Enceinte colonne transparente à usage résidentiel.
- Rapport performances/encombrement/prix optimum.
- Extrême polyvalence sur tout type de programmes musicaux.
- Bande passante étendue (40Hz- 28 000 Hz).
- Forte tenue en puissance.
- Réponse en basses fréquences étendue.
- Capacités en basses fréquences modulables : HP passif à fréquences ajustables (2 masselottes incluses).

Applications Audio :

- Hifi.
- Système Home Cinéma en voie avant ou arrière en association avec les enceintes Waterfall de la gamme UFL (Ultra Flat Line) et les caissons de grave Waterfall gamme High Force.
- Utilisable dans des pièces de 20 à 60m².

En détail :

haut parleur Atohm UFR210



masselottes interchangeables



haut parleur avec et sans caches amovibles (caches fournis)



Fabriqué en France

Caractéristiques techniques

Type	3 voies, 4 HP
Amplification	40 - 250 Watts
Puissance crête	500 Watts
Impédance (moyen/mini)	8 / 4 Ohms
Efficacité (2,83V/1m)	89dB
Réponse en fréquences (+/- 3dB)	40 Hz - 28 KHz
HP extrême grave	210 mm, Atohm UFR210
HP grave/medium	2x150 mm, Atohm LD150
Tweeter	20 mm, Atohm SD20
Dimensions (LxPxH en mm et en pouce)	250 x 250 x 1010 10" x 10" x 40"
Poids	17 kg / 38 bls



WATERFALL AUDIO
SOUND DESIGNERS

ZA les praderies
 83 570 Carces - France
 Tél : +33 (0)4 98 05 11 30
 Fax : +33 (0)4 98 05 11 31
 contact@waterfallaudio.com

Fabriqué en France. Garantie 5 ans P&MO (sauf amplificateur : garantie 1 an). Notre politique de recherche et développement nous conduit à pouvoir faire évoluer les produits. Waterfall Audio se réserve le droit de modifier les présentes caractéristiques sans préavis.



Haut-parleurs conçus et développés par Atohm (France).