

A-10-K

Amplificateur audiophile, Design Direct Energy,
Construction symétrique, prise phono MM



- 50W + 50W (4 ohms)
- Design Direct Energy
- Mode Direct Source
- Speaker A, B, A+B
- Construction symétrique
- Circuit d'alimentation isolé
- Extinction automatique

Conçu pour permettre une reproduction fidèle à l'original des sources les plus exigeantes comme les fichiers audio HD, l'amplificateur **A-10-K** a été construit selon des critères audiophiles. Il repose en premier lieu sur notre **concept d'amplification Direct Energy** permettant au signal audio d'emprunter le trajet le plus court. De même, **le transformateur ainsi que les câbles d'alimentation sont isolés** et le contrôle du circuit d'alimentation adopte une **barrière à diodes de Schottky**. A l'image d'amplificateurs bien plus onéreux, le **A-10-K** s'appuie sur une **construction symétrique** pour permettre une **séparation optimale des deux canaux**. Tous ces éléments combinés permettent de **réduire drastiquement les interférences** et d'obtenir un **signal audio pur et stable**, une excellente image stéréophonique et une **large réponse en fréquence** pour une reproduction au plus proche de la réalité. Le **mode Direct Source**, permettant de bypasser tous les circuits à l'exception du volume, a également été calibré pour rehausser la musicalité et offrir une expérience incroyable. Enfin, le **A-10-K** se soucie également d'environnement et adopte un **mode d'extinction automatique**.

Caractéristiques techniques



PUISSANCE DE SORTIE

- 50 W + 50 W (20Hz-20kHz, 0,1% THD, 4 ohms)
- 30 W + 30 W (20Hz-20kHz, 0,05% THD, 8 ohms)
- Distorsion harmonique : 0,01% (-3 dB, 8 ohms, 1kHz)

CARACTERISTIQUES AUDIO

- Impédance garantie :
 - 4 – 16 ohms (A ou B)
 - 8 – 32 ohms (A+B)
 - 4 – 16 ohms (bi-amp)
- Réponse en fréquence : 5Hz – 100kHz (0dB/-3dB, 20Hz – 20k)
- Mode Directe Source
- Enceintes A, B, A+B
- Loudness
- Commande de tonalité (Bass / Treble)
- Balance

CONSTRUCTION

- Amplification Direct Energy
- Construction symétrique
- Construction directe
- Circuit d'alimentation isolé

CONNECTIQUE

- Entrées :
 - Phono (MM)
 - Tuner
 - SACD-CD
 - Auxiliaire
 - Réseau
 - Enregistreur
- Sorties :
 - Casque
 - Enregistreur

GENERALITES

- Extinction automatique
- Alimentation : 220-230V, 50Hz
- Consommation électrique en marche : 135 W
- Consommation électrique en veille : 0,3 W
- Dimensions (LxHxP) : 435 x 128 x 360mm
- Poids : 6,7 kg

Pour plus d'informations: Pioneer.fr

Les spécifications et photos peuvent être modifiées sans préavis. Pioneer et le logo Pioneer sont des marques déposées de Pioneer Corporation. Les impédances indiquées correspondent aux mesures effectuées sur l'amplificateur en sortie. Elles ne réfèrent pas à l'impédance nominale des haut-parleurs utilisés. « SACD » et Super Audio CD » sont Des marques déposées de Sony Corporation