



Technische Daten: CAYIN A-55T

Röhrenbestückung: 2 x 12AX7, 2 x 12AU7, 4x KT88
 4 Eingänge: CD, Aux 1, Aux 2, Tuner
 Eingangsempfindlichkeit: 370 mV
 Eingangsimpedanz: 100 k Ω
 Schaltung: Wahlweise Triode/Ultralinear
 Fremdspannungsabstand: 89 dB
 Klirrfaktor (THD): 1% (1 kHz)
 Lautsprecherimpedanz: 4 Ω , 8 Ω
 Frequenzbereich: 10 Hz – 20 kHz (\pm 1,5 dB)
 Ausgangsleistung (RMS): 2 x 40 Watt (8W Ultralinear),, 2 x 20 W(8W Triode)
 Gehäusefarben: Schwarz
 Frontblende: Silber, Schwarz
 Maße (B x H x T): 350 x 185 x 300 mm
 Gewicht: 13 kg
 Leistungsaufnahme: 280 Watt

In der Vorstufen-Sektion des A-55T kommen je zwei 12AX7 von Elektro Harmonix und zwei besonders rauscharme 12AU7 zum Einsatz. Damit erfolgt die Signalverarbeitung ausschließlich durch Röhren. Eine Besonderheit findet sich auf der serienmäßigen Fernbedienung: Eine Ultralinear-/Trioden-Umschaltung. Für Servicefreundlichkeit sorgen Bias-Abgriffe und -Regler auf dem Gehäuse. Zum Röhrenwechsel muss man also nicht das Gehäuse öffnen.

Der A-55T fesselt den Zuhörer sofort und beeindruckt im Triodenmodus mit seinem selten natürlichen und flüssigen Klang. Diese Eigenschaften gepaart mit seiner makellosen, hochwertigen Verarbeitung machen den neuen Cayin-Verstärker zu einem konkurrenzlosen Vertreter seiner Preisklasse.


 Audio Distribution GmbH

Am Weiherhaag 3
 65779 Kelkheim-Eppenhain

Tel: +49 (0) 61 98 - 57 38 06
 Fax: +49 (0) 61 98 - 57 38 08

E-mail: info@cayin.com
 Internet: www.cayin.com