

Enceinte murale **Hurricane Evo**

Cahier des charges :

- Concept mural (potences fournies).
- Haute tenue en puissance : technologie Heatstream*.
- Faible épaisseur au mur : 8cm.
- Enceinte compacte à très hautes performances destinée à être associée aux écrans plats et capable de fonctionner sans caisson de grave (extension à 95 Hz, -6dB) dans le cadre de certaines mises en œuvre multi room.
- Finition exceptionnelle : verre (trempé) et pièces techniques en aluminium injecté.
- Flexibilité esthétique : choix de 3 couleurs de finition d'aluminium (noir, gris, blanc) avec grille HP assortie. 2 Couleurs "Fashion" optionnelles pour les grilles. Grilles à fixation magnétique facilement interchangeables.
- Facilité de mise en œuvre :
 - Au mur en position verticale sur potence (avec d'origine deux possibilités d'angle).
 - Au mur en position horizontale (accessoire en option).
 - Sur socle pour table, étagère, bookshelf... (accessoires en option 3 couleurs au choix : noir, gris ou blanc).
 - Sur pied de sol (accessoire en option).
 - Au mur compatible avec certains systèmes rotatifs à rotule.



Hurricane sur socle en option



Applications Audio :

- Système Audio Vidéo 2.1 ou 5.1 par l'adjonction d'un subwoofer de la gamme Waterfall High Force (HF1 dans des pièces inférieures à 25m², HF2 (20 à 50 m²) ou HF3 (30 à 80m²)).
- Enceinte surround pour système A/V avec paire d'enceintes Waterfall Iguasçu "Evo" ou Victoria "Evo" en voie avant.
- Système HiFi Stéréo 2.1 compact et très performant avec un des caissons Waterfall High Force HF1 Evo ou HF2 Evo.
- Applications sans caisson, enceinte placée en angle : multi-room, musique d'ambiance (restaurant, musée, hôtel), salle de conférence haut de gamme, idéal pour une application "Son TV" très qualitative.



Fabriqué en France

Caractéristiques techniques



Hurricane Evo sur socle option 3 couleurs au choix (noir, gris, blanc)
Hurricane Evo sur pied

Type	2 voies, close
Amplification	50 - 200 Watts
Puissance crête	400 Watts
Impédance (moyen/mini)	8 / 4 Ohms
Efficacité (2,83V/1m)	87dB
Réponse en fréquences (+/- 3dB)	100 Hz - 28 KHz
HP grave/medium	100 mm, Atohm LD100
Tweeter	20 mm, Atohm SD20
Dimensions (LxPxH en mm et en pouce)	180 x 80 x 275 7,25" x 3" x 10,8"
Poids	2 kg / 4,5 lbs



WATERFALL AUDIO
SOUND DESIGNERS

ZA les praderies

83 570 Carces - France

Tél : +33 (0)4 98 05 11 30

Fax : +33 (0)4 98 05 11 31

contact@waterfallaudio.com

Fabriqué en France. Garantie 5 ans P8MO (sauf amplificateur : garantie 1 an). Notre politique de recherche et développement nous conduit à pouvoir faire évoluer les produits. Waterfall Audio se réserve le droit de modifier les présentes caractéristiques sans préavis.



Haut-parleurs conçus et développés par Atohm (France). *Technologie Heatstream (Brevet Waterfall/Th.Comte)